

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.
1	2	3	4
1.	Kamera internetowa – kolor, – 1920 x 1080, – audio, – USB 2.0, H.264, – wbudowany mikrofon stereo, – obsługaSkype Cisco Webex	szt.	1
2.	Mikrofon komputerowy – czułość [-dB] 45, – impedancja [Ohm] 2200, – pasmo przenoszenia min. [Hz] 50 , – typ Pojemnościowy – kolor: czarny , – waga - 147 - 150 g, – długość kabla [m] 2.5, – przycisk wyciszenia, – pasmo przenoszenia max. [Hz] 16000 , – rodzaj Komputerowy – wyposażenie: podstawka, – złącze 3.5 mm	szt.	3
3.	Przedłużacz USB 5 m – standard/wersja USB 2.0, – ekranowanie redukujące zakłócenia elektromagnetyczne, – transfer danych 480 Mbit/s, – długość [m] 5, – złącze 1 USB typ A (wtyk), – złącze 2 USB typ A (gniazdo)	szt.	3
4.	Przedłużacz analogowy audio 5m – złącze 1 męskie, – złącze 2 żeńskie	szt.	3
5.	Rozgałęziacz audio adapter Jack 3.5mm - 2x Jack 3.5mm	szt.	2
6.	Głośnik bezprzewodowy: – dźwięk: mikrofon , – rodzaj transmisji dźwięku: bezprzewodowa, przewodowa, – system dźwięku: monofoniczny, – głębokość [mm] -> 75 +/-5, – szerokość [mm] -> 75 +/-5, – waga [g] -> 240 +/-5 – wysokość [mm] -> 90 +/-5 – komunikacja: bluetooth, – złącza: Jack 3.5.mm, Micro USB – czas ładowania [h]: 4,5 +/-0,5 – czas pracy na akumulatorze [h]: 16 +/-1 – informacje dodatkowe: zasięg działania dla urządzeń Bluetooth do 10 metrów , – odporność na zachlapanie, – zasilanie: akumulatorowe, sieciowe – zgodność z urządzeniami: urządzenia z Bluetooth, urządzenia ze złączem 3.5.mm	szt.	1

7.	<p>Kamera internetowa wydajność: – maksymalna rozdzielczość filmu -> 1920x1080, – maksymalna liczba klatek na sekundę -> 30 +/-5, – pełny HD, – obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p, – automatyczne ustawienie ostrości, – możliwość przybliżenia, – cyfrowe przybliżenie: 4 +/-1, – obsługa funkcji Plug&Play, Konstrukcja: – wbudowany mikrofon, – standardowe rozwiązanie komunikacyjne: USB, – typ mocowania: clip – szerokość [mm] : 90 +/-5, – głębokość [mm]: 40 +/-5, – waga [g]: 160 +/-5 – wysokość [mm] -> 70 +/-5, – minimalny procesor: 2,4GHz Intel® Core 2 Duo, – minimalna ilość pamięci RAM: 2048 Mb, – minimalne wymagania sprzętowe: USB 2.0</p>	szt.	1
8.	<p>Mikrofon na statywie do streamingu, rozmów online, gier i wideokonferencji – mikrofon na regulowanym statywie, – uniwersalny do PC i laptopa na złącze USB, – posiada przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie mikrofonu, – funkcja eliminacji szumów, – impedancja (Ohm): 2200, – pasmo przenoszenia (Hz - kHz): 50 - 16, – czułość -38 dB ± 3 dB, – w zestawie statyw na biurko, – regulacja kąta nachylenia mikrofonu, – długość przewodu 135 - 138 cm – szybki montaż, nie wymaga dodatkowych sterowników, – kompatybilny z USB 3.0, 2.0 i 1.1</p>	szt.	2
9.	<p>Kamera internetowa WYMIARY Bez zaczepu (+/- 1m mm): wysokość x szerokość x głębokość: – 29 mm x 95 mm x 24 mm Z zaczepem (+/- 10 min): wysokość x szerokość x głębokość: – 44 mm x 95 mm x 71 mm, – masa z zaczepem i kablem: max 162 g, – długość kabla: 1,5 m WYMAGANIA SYSTEMOWE Zgodność z systemami: – Windows® 10 lub nowszy, Windows 8, Windows 7 Praca w trybie USB Video Device Class (UVC) z obsługiwanymi aplikacjami: – MacOS 10.10 lub nowszy Chrome OS™, – Android™ 5.0 lub nowszy, – Port USB Połączenie internetowe – Działa z programem OBS (Open Broadcasting Software) — XSplit Broadcaster DANE TECHNICZNE – maksymalna rozdzielczość: 1080 p/ 30 kl./s – 720p / 60 kl./s, – ustawianie ostrości: automatyczne, – technologia obiektywu: szklany Full HD, – wbudowany mikrofon: stereo , – pole widzenia: 78° , – długość kabla: 1,5 m, – statyw, – trzymiesięczna licencja XSplit Premium</p>	szt.	3

10.	Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych Dane techniczne: Odbiornik <ul style="list-style-type: none"> - wyjście sygnału symetryczne: XLR 3 pin, - zakres częstotliwości 200 270 Mhz, - czułość: 2V at 12dB sinad, - stabilność częstotliwości lt; 0,002%, - wejście antenowe: TNC, - zasilanie: 12 18V DC 7W, - wymiary: 480 x 210 x 45 mm (+/- 20 mm), - nadajnik , - zakres częstotliwości: 200 270 Mhz, - stabilność częstotliwości: lt;-0,002%, - rodzaj modulacji: FM, - maksymalna dewiacji: 30kHz, - moc maksymalna: 30mW, - poziom wyciszania: -50dB, - zasilanie: 2 X 1.5V AA, - maksymalny czas pracy: 6-8 godz., - wymiary: 45 x 270 mm (+/- 20 mm), - audio, - pasmo częstotliwości: 50 16000Hz, - odstęp sygnał/szum: gt;90dB, - zniekształcenia: THDlt;1% 	szt.	4
11.	Zestaw bezcieniowy <ul style="list-style-type: none"> - namiot bezcieniowy 120x120x120 cm (+/- 2 cm), - 4 tła (białe, niebieskie, czerwone i czarne), - 3 lampy światła ciągłego (3x85 W) o temp. barwowej 5400 K, - świetlówki fotograficzne marki GlareOne o wysokim współczynniku odwzorowania barw, - 3 parasolki fotograficzne o średnicy 76 cm, - szybki i sprawny montaż, - profesjonalne efekty, - rozkładane statywy oświetleniowe z regulacją wysokości, - małe gabaryty po złożeniu, - kompatybilny z innymi akcesoriami 	szt.	1