

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość szt.
1	Przełącznik: półprzewodnikowy; Uster: 90÷250VAC; 25A; 24÷280VAC	3
2	Radiator: wytłaczany; żeberkowy; L: 76mm; W: 44mm; H: 72mm; 1,7K/W	1
3	Zasilacz: impulsowy; modułowy; 50,4W; 12VDC; 99x97x36mm; 4,2A; 410g	2
4	Wtyk; bananowe 4mm; 24A; 60VDC; czarny; nieizolowane; Dł.całk: 46mm	125
5	Wtyk; bananowe 4mm; 24A; 60VDC; czerwony; nieizolowane	100
6	Wtyk; bananowe 4mm; 24A; 60VDC; niebieski; nieizolowane	25
7	Wtyk; bananowe 4mm; 24A; 60VDC; żółty; nieizolowane; Dł.całk: 46mm	15
8	Wtyk; bananowe 4mm; 24A; 60VDC; zielony; nieizolowane	15
9	Listwa zaciskowa rozłączalna; 5,08mm; tory: 10; proste; wtyk; 250V	6
10	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 2; proste; wtyk; 250V	20
11	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 3; proste; wtyk; 250V	20
12	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 4; proste; wtyk; 250V	10
13	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 6; proste; wtyk; 250V	10
14	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 8; proste; wtyk; 250V	10
15	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,81mm; tory: 10; proste; wtyk; 250V	10
16	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,5mm; tory: 2; proste; wtyk; 250V	20
17	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,5mm; tory: 3; proste; wtyk; 250V	20
18	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,5mm; tory: 4; proste; wtyk; 250V	5
19	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,5mm; tory: 6; proste; wtyk; 250V	5
20	Listwa zaciskowa rozłączalna; 3,5mm; tory: 8; proste; wtyk; 250V	5
21	Konektor: płaski; 4,8mm; 0,8mm; żeński; 1,5÷2,5mm <sup>2</sup> ; zaciskanie	100
22	Konektor: płaski; 6,3mm; 0,8mm; żeński; 1,5÷2,5mm <sup>2</sup> ; zaciskanie	100
23	Konektor: płaski; 6,3mm; 0,8mm; żeński; 2,5÷4mm <sup>2</sup> ; zaciskanie	100
24	Warystor: metalowo-tlenkowy; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; ±10%; 4,5kA	20
25	Gniazdo; bezpieczniki cylindryczne; 6,3x32mm; 16A; 250V; na panel	20
26	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 4A; 150VAC; cylindryczny,szklany	10
27	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 5A; 60VAC; cylindryczny,szklany	10
28	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 6,3A; 60VAC; cylindryczny,szklany	10
29	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 8A; 60VAC; cylindryczny,szklany	10
30	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 10A; 60VAC; cylindryczny,szklany	10
31	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 12,5A; 60VAC; cylindryczny,szklany	10
32	Bezpiecznik: topikowy; szybki; 16A; 60VAC; cylindryczny,szklany	10
33	Przełącznik: obrotowy; Poz: 6; 0,15A/250VDC; Ilość sekcji: 2; 30°	6
34	Obudowa: uniwersalna; X: 60mm; Y: 110mm; Z: 28mm; ABS; czarny	5

35	Przełącznik: kontaktronowy; SPST-NO; Ucewki : 5VDC; 2,5A; max.1kVDC	5
36	Przełącznik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki : 12VDC; 50A; 1,8W	5
37	Wtyk; zasilające DC; XT150; żeńskie; PIN: 2; na przewód; lutowany	20
38	Wtyk; zasilające DC; XT150; męskie; PIN: 2; na przewód; lutowany	20
39	Wtyk; bananowe 2mm; 6A; 60VDC; czarny; niklowany; Dł.całk: 37mm	25
40	Wtyk; bananowe 2mm; 6A; 60VDC; czerwony; niklowany; Dł.całk: 37mm	25
41	Wtyk; bananowe 2mm; 6A; 60VDC; zielony; niklowany; Dł.całk: 37mm	25
42	Gniazdo; bananowe 2mm; czarny; lutowanie	10
43	Gniazdo; bananowe 2mm; 10A; czerwony; lutowanie	10
44	Czujnik: ciśnienia; Zakres: 0÷10kPa; wzorcowy; Konf.wyjścia: I2C	1